

型号 **AB 3 x 1½ x 6**

**ANSI Group I 离心泵**

**316 不锈钢**

**磁力驱动**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 吸入端口           | <b>3" FLG*</b>           |
| 排放端口           | <b>1 1/2" FLG*</b>       |
| 叶轮直径（全尺寸）      | <b>6" [152mm]</b>        |
| 最大流量           | <b>360 GPM; 1363 LPM</b> |
| 最高总压头          | <b>170 FT; 52M</b>       |
| 最高速度           | <b>3550 RPM</b>          |
| 最高速度&BEP 时汽蚀余量 | <b>11 FT; 3.35M</b>      |
| 最高温度           | <b>350 °F; 175°C</b>     |
| 最低温度           | <b>-60 °F; -50 °C</b>    |
| 最高排放压力         |                          |
| 最高温度时          | <b>205 PSIG; 14BAR</b>   |
| 最低温度到 38°C 时   | <b>275 PSIG; 19BAR</b>   |
| 重量（不包括电机）      |                          |
| 磁力驱动，近距离耦合     | <b>92 LBS; 42KG</b>      |

\*ANSI 150# RF 为标准法兰；另有 ANSI 300# RF 法兰可选

BEP=最高效率点



**Endura 空气屏障 3 x 1½ x 6 磁力驱动, 近距离耦合**

**AB** (空气-屏障) 系列产品结合了标准的密封泵和磁力驱动泵的最佳特性, 同时又避免了这些设计通常携带的弊端。此项专利设计使得 ENDURA 的 AB 系列产品在行业内独树一帜。