

# 型号 **AB 3 x2x 8**

**ANSI Group I 离心泵**

**316 不锈钢**

**磁力驱动**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 吸入端口           | 3" FLG*           |
| 排放端口           | 2" FLG*           |
| 叶轮直径（全尺寸）      | 8" [203mm]        |
| 最大流量           | 375 GPM; 1419 LPM |
| 最高总压头          | 300 FT; 91M       |
| 最高速度           | 3550 RPM          |
| 最高速度&BEP 时汽蚀余量 | 22 FT; 6.7M       |
| 最高温度           | 350 °F; 175°C     |
| 最低温度           | -60 °F; -50 °C    |
| 最高排放压力         |                   |
| 最高温度时          | 205 PSIG; 14BAR   |
| 最低温度到 38°C 时   | 275 PSIG; 19BAR   |
| 重量（不包括电机）      |                   |
| 磁力驱动，近距离耦合     | 260 LBS; 118KG    |

\*ANSI 150# RF 为标准法兰；另有 ANSI 300# RF 法兰可选

BEP=最高效率点



## **Endura 空气屏障 3 x2x 8** 磁力驱动，近距离耦合

**AB**（空气-屏障）系列产品结合了标准的密封泵和磁力驱动泵的最佳特性，同时又避免了这些设计通常携带的弊端。此项专利设计使得 ENDURA 的 AB 系列产品在行业内独树一帜。