

[Home](#) 首页 / [Centrifugal Pumps](#) 离心泵 / [Endura](#) / [MC Series](#) MC 系列 / **MC 1.5 x 1 x 6**

## 型号 **MC 1½ x 1 x 6**

**ANSI Group I** 离心泵

**316 不锈钢|哈氏 C 合金**

**磁力驱动**

吸入端口	<b>1 1/2" FLG*</b>
排放端口	<b>1" FLG*</b>
叶轮直径 (全尺寸)	<b>6"[152mm]</b>
最高流量	<b>175 GPM; 662LPM</b>
最高总压头	<b>185 FT; 56M</b>
最高速度	<b>3560 RPM</b>
最高速度&BEP 时汽蚀余量	<b>7 FT; 2.1M</b>
最高温度	<b>350 °F; 175 °C</b>
最低温度	<b>70 °F; 20°C</b>
最高排放压力	
最高温度时	<b>205 PSIG; 14BAR</b>
最低温度到 38°C 时	<b>275 PSIG; 19BAR</b>
重量 (不包括电机)	
磁力驱动, 近距离耦合	<b>84 LBS; 38KG</b>

\*ANSI 150# RF 为标准法兰; 另有 ANSI 300# RF 法兰可选

BEP=最高效率点



**Endura MC 1.5 x 1 x 6**

磁力驱动，近距离耦合

**ENDURA® MC-**系列产品是我们 Group I 和 Group II 美国国家标准学会（ANSI）统一尺寸磁耦合离心泵的标准系列，有七种标准型号可供选择，适用于多种流量范围。