

[Home](#) 首页 / [Centrifugal Pumps](#) 离心泵 / [Endura](#) / [MC Series](#) MC 系列 / **MC 1.5x 1x8**

型号 **MC 1½x1x8**

ANSI Group I 离心泵

316 不锈钢|哈氏 C 合金

磁力驱动

吸入端口	1 1/2" FLG*
排放端口	1" FLG*
叶轮直径（全尺寸）	8"[203mm]
最高流量	180 GPM; 681LPM
最高总压头	325 FT; 99M
最高速度	3560 RPM
最高速度&BEP 时汽蚀余量	13 FT; 4.0M
最高温度	350 °F; 175 °C
最低温度	70 °F; 20°C
最高排放压力	
最高温度时	205 PSIG; 14BAR
最低温度到 38°C 时	275 PSIG; 19BAR
重量（不包括电机）	
磁力驱动，近距离耦合	100 LBS; 45KG

*ANSI 150# RF 为标准法兰；另有 ANSI 300# RF 法兰可选

BEP=最高效率点



Endura MC 1 1/2x1x8

磁力驱动，近距离耦合

ENDURA® MC-系列产品是我们 Group I 和 Group II 美国国家标准学会（ANSI）统一尺寸磁耦合离心泵的标准系列，有七种标准型号可供选择，适用于多种流量范围。